

## FICHA TÉCNICA

### NIVACAPA Primário Branco para Madeira

Ref.1024

#### TIPO

Produto baseado numa resina alquídica média em óleo, com pigmentos e cargas apropriados.

#### CARACTERÍSTICAS

A Nivacapa 1024 possui:

- Boa opacidade e capacidade de enchimento
- Boa aplicabilidade
- Boa aderência, lixagem e endurecimento

#### UTILIZAÇÃO

Primário para enchimento de madeira, a fim de proporcionar acabamentos mates, meio brilho e brilhantes.

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| COR                           | Branco                                               |
| ASPECTO                       | Líquido viscoso                                      |
| BRILHO                        | Mate                                                 |
| DENSIDADE (20°)               | ± 0.05                                               |
| SECAGEM (23°, 65% HR)         | 3 Horas                                              |
| VISCOSIDADE (23°) Störmer, KU | ± 5                                                  |
| INFLAMABILIDADE (Flash-Point) | 43 °C                                                |
| RENDIMENTO por demão          | 10 a 12 m <sup>2</sup> /L                            |
| ESTABILIDADE EM STOCK         | 6 meses, na embalagem de origem, cheia e bem fechada |

#### PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Aplica-se à trincha e/ou rolo e/ou pistola convencional.

#### CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

As madeiras devem estar limpas, secas e isentas de poeiras, humidades e fungos. Não aplicar o produto com tempo húmido, chuvoso, vento forte e temperaturas altas.

#### ESQUEMA DE PINTURA

Deve aplicar-se sobre madeiras novas e repinturas, depois de devidamente lixadas. Diluir com 5% diluente sintético (Ref<sup>o</sup> 1002).

Aplica-se normalmente com uma ou duas demãos, intervaladas com um espaço de tempo de 24h. Deixar enrijar antes da aplicação dos esmaltes, principalmente brilhantes.

## LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Usar Diluente Sintético, Ref<sup>o</sup> 1002

## TIPO DE EMBALAGEM

0,75L e 5L

## HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

**ADR/RPE:** Classe 3 (3,31°C)

## NOTAS IMPORTANTES

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite COV da EU para este tipo de produto Cat A/g: **350 g/l** (2010)

Este produto contém no máx: COV: **343 g/l**.

Actualizada em 30-04-2024